HL-300-400S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

■產品規格：

防水控制盒材質 PC 抗 UV　UL 94 V-2 可以日曬、雨淋

防火等級：UL94 V-2

可適用於（-40℃～+125℃）的溫度環境

上蓋與底座間裝有 TPR 密封橡膠

具有防水、防塵特性，防護等級符合 IP68

可以提供 UL 材質證明，產品符合 RoHS，符合標準 UL 746C f1 耐候性等級

產品型號	不銹鋼配件
HL-300-400S	無
HL-300-400S-L	含 4 個 不銹鋼配件
HL-300-400S-F	含圓柱固定件　不含管束(管夾)
另外選購	不銹鋼管束(管夾) 尺寸有 30 多種，尺寸由 1/2"～14-1/2"

下圖：HL-300-400S 防水控制盒(掀蓋式-直)



下圖：HL-300-400S-L 防水控制盒(掀蓋式-直) 含 4 個 不銹鋼配件

防水控制盒底部





下圖：HL-300-400S-F 防水控制盒(掀蓋式-直) 含圓柱固定件　不含管束(管夾)

圓柱固定件



束在電線桿或柱子



創造力有限公司（宏麟自動控制器材）

不銹鋼 SUS304 管束(管夾) 長度尺寸有 30 多種
長度依電線桿、柱子、鋼管的直徑，來選購適合的長度尺寸由 1/2"～14 1/2"
寬度建議選用 12mm 或 12.7mm，只要不超過 13mm



■尺寸
外型尺寸：長 400 × 寬 300 × 高 180 mm
內部空間：長 380 × 寬 255 × 高 161.5 mm
單位：mm



HL-300-400S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）





隨貨附底板固定螺絲





底板（下圖）:



底板尺寸圖（下圖）:



HL-300-400S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）
HL-300-400S-L 防水控制盒(掀蓋式-直) 含不銹鋼配件

控制盒只需固定四個螺絲（四個不鏽鋼金屬固定片）即可
所以有二種模式可以選擇

模式一（下圖）:



模式二（下圖）:



下圖：不銹鋼配件



HL-300-400S 防水控制盒(掀蓋式-直)　　創造力有限公司（宏麟自動控制器材）
HL-300-400S-F 防水控制盒(掀蓋式-直) 含不銹鋼扣件　不含管束(管夾)

不銹鋼扣件



加









■不銹鋼扣件安裝方式
防水盒底部安裝 不銹鋼扣件
纏繞 電線焊 或 柱子 或 鋼管







